


# ONTOUR 390 SF



## POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	5.791 mm
Kokonaisleveys	2.200 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.200 kg

**hinta:** **25.900 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

## TEKNISET TIEDOT \*

Mallit	390 SF
Kokonaispituus	5.791 mm
Korin pituus	4.602 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.200 / 2.072 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.627 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.200 kg
Omamassa (-/+5%)	983 (934-1.032) kg
Lisävarusteille varattu enimmäispaino	82 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.500 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm
Etuteltan A-mitta	8.360 mm
Telttalista (suora mitta)	2.602 mm

Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	195 / 70 R 14 XL
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.970 x 1.280 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	1.940 x 1.350 / 930 mm
12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
TV-teline	Istuinryhmä / pesuhuone
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Etuosa vasen
Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	3 / 2

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t, KNOTT-kuulakytkin, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Erikoisvahvat tukijalat | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuoja kaikissa asuinosaan ikkunoissa, Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt | Rakenteet: Askelma, DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hytysuojaverho, LED-telttavallo, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hytysuojaverho, Yksiosainen erikoislevä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hytysverho, toteutus mallikohtainen, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava |

Olohuone: Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Tammisävy Moyet / Mattavalkoinen / Harmaa | Kangasyhdistelmät: Lago | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC 98 litraa, 12 litraa pakastinlokero, kompressoritekniikka, Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikotot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko | Nukkuminen: Parivuode, Joustonpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälepuhjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu / sähkö: Käyttövesisäiliö 25 litraa, Uppopumppu, FI-turvakatkaisin, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn, Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa | LED-valaistus: Lukuvalot istuinryhmässä, vaihdettavat värit,

Olohuone: Kiinnitettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet |

3-vaiheisesti himmennettävät, Lukulamppu vuodelilassa | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämminvesivaraaja, Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius |

## LISÄVARUSTE

### Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Kokonaismassan korotus / pienennys

Korotettu kokonaismassa 1.300 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.350 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.500 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	13 kg

### Vanteet

Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti	
Alumiinivanteet hopea, malliin 595 asti	

### Ikkunat

Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot	11,3 kg
--	---------

### Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
--	-------

### Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

### Kangasyhdistelmät

Pico	
------	--

### Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

### Vesi / kaasu / sähkö

Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisin E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
Käyttövesisäiliö 47 litraa	25 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg

Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja sateliitti- / TV-liitäntä	0,4 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 litraa (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vesipumppu lisäkatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraisuuspaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

## LED-valaistus

Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
---	--------

## Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg

## Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------

\* Huomioithan seuraavat teknisiin yksityiskohtiin liittyvät ohjeet: Teknisesti sallittu kokonaismassa täydessä kuormitustilassa on valmistajan määrittelemä suurin paino, jota ei saa ylittää ajon aikana. "Paino ajokuntoisena" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun, tyhjennetyn ajoneuvon painoa. Tämä sisältää asennettuna olevan polttoainetankin, joka on vähintään 90 % täytetty, kuljettajan painon, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Vaunuissa paino ajokuntoisena sisältää valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen paino, mahdolliset lisävetokoukut (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Kyseessä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla  $\pm 5\%$  (katso sulkumerkinnot). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljellä olevaan kantavuuteen, ne on otettava huomioon ajoneuvon konfiguroinnissa. Maksimaalinen lisävarusteiden paino on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY on rajoittanut tehtaalta tilattavien lisävarusteiden painoa varmistaakseen lain vaatiman minimikantavuuden. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon, että ajoneuvon todellisen paino ja teknisesti sallittujen kokonaismassojen väliin ei jää riittävästi tilaa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisun mukaan ajoneuvon painon korotuksen (teknisesti sallittujen kokonaismassojen nousu). Vaihtoehtoisesti voit vähentää sallitun henkilömäärän ajon aikana (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkua. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa maksimaalinen henkilömäärä ajon aikana riippuu painosta ja akselikuormasta. Se voi vähentyä lisävarusteiden ja tarvikkeiden asentamisen seurauksena, jolloin lain vaatima minimikantavuus voi edellyttää tiettyjen istuinpaikkojen poistamista. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteästi 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todella painavat. Koska kuljettaja on jo otettu huomioon ajokuntoisena painossa, kuljettaja ei sisälly matkustajien painoon. Raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi. Raikasvesisäiliön venttiiliä käytetään säiliöön jäävän veden rajoittamiseen.



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.