


DE LUXE 490 KMF



PIANTA



Lunghezza totale 6.892 mm

Larghezza totale 2.300 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.500 kg

a partire da: 28.700 €

Nota: i veicoli rappresentati sono modelli esemplificativi. Le immagini possono differire.

DATI TECNICI *

Modello	490 KMF	Numero di assi	1
Lunghezza complessiva	6.892 mm	Misura pneumatici	185 R 14 C
Lunghezza della scocca	5.708 mm	Numero di posti letto (bambini / adulti)	3 / 2
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.300 / 2.172 mm	Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	2.070 x 1.280 mm
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.634 / 1.950 mm	Dimensioni letto, letto a castello (lunghezza x larghezza)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.500 kg	Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	1.850 x 980 mm
Massa in ordine di marcia (-/+5%)	1.263 (1.200-1.326) kg	Pacchetto Autark	Parte anteriore sinistra
Massa massima della dotazione speciale	67 kg	Supporto per TV	Letto / armadio
Massa massima della dotazione speciale	67 kg	Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.800 kg	Presenza gas esterna	Parte anteriore sinistra
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	37 / 31 / 31 mm	Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave	Parte anteriore sinistra
Perimetro veranda	9.470 mm	Presenza esterna in veranda	Parte anteriore sinistra
Profilo (tratto diritto)	3.715 mm	Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	4 / 1

HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania), Giunto antisbandata KNOTT, Giunto antisbandata KNOTT, Giunto antisbandata KNOTT, Giunto antisbandata KNOTT, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, 3a luce stop, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Piedini di stazionamento rinforzati | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriruota | Finestre: Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre, Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata, Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati | Struttura: Gradino di accesso, Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e

Zona giorno: Scomparto sotto dinette | Decoro dei mobili: Olmo Baron/bianco opaco/Grace/grigio | Tessuti: Turo | Cucina: Fornello e lavello in acciaio inox, a 3 fuochi, con accensione elettrica e pannello di copertura a due elementi in vetro, Frigorifero DOMETIC, 133 litri, serie 10, incl. congelatore da 12 litri, con doppia battuta, tecnica ad assorbimento, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock, Zanzariera finestra cucina con prese integrate e lampada da cucina, Inserto per posate, Portastrofinacci | Zona notte: Letto matrimoniale, Letto a castello a 2 piani, con protezione anticaduta e scaletta, Letto a castello inferiore ribaltabile, con lavagna per dipingere, Materassi a molle nei letti singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e

zanzariera plissettati per la zona giorno, Lampada a LED per veranda, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti, Oblò DOMETIC-SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Profilo veranda integrato, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Passaruota, coibentati, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna, Armadio con illuminazione interna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close |

letti queen-size | Bagno: Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello, Toilette integrata THETFORD | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque chiare 25 litri, Pompa ad immersione, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo, Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno | Illuminazione a LED: Luci di lettura di cigno nella dinette, Luci di lettura nella zona notte, Luci per letti dei bambini, dimmerabili con luce notturna e attacchi USB A/C | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V, Boiler TRUMA per l'acqua calda, Predisposizione per climatizzatore a tetto |

OPTIONAL EXTRAS

Chassis / Sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio sotto al pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.600 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560	25 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.800 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560	25 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.550 kg, senza modifiche tecniche	

Cerchi

Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 595
Cerchi in lega color argento, fino al modello 595

Struttura

Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Garage sotto il letto a castello (non in abbinamento con il riscaldamento ad acqua calda ALDE, viene tolta la lavagna per dipingere sotto al letto a castello)	5 kg

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

Tessuti

Pico

Cucina

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg
--	------

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)	0,8 kg
--	--------

Serbatoio delle acque chiare 47 litri	25 kg
---------------------------------------	-------

Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas	2,2 kg
---	--------

Presa esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV	0,4 kg
--	--------

Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
--------------------------------------	--------

Presa gas esterna	1,5 kg
-------------------	--------

Boiler elettrico TRUMA, 14 litri (possibile che venga tolto lo sportello gavone, in base al modello)	15 kg
--	-------

Pacchetto autarchico con batteria al litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
---	---------

Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
---	--------

Pacchetto autarchico incl. regolatore di carica con booster, batteria (AGM, 95 Ah), sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
---	-------

Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
--	--------

Presa doppia di carica USB	0,1 kg
----------------------------	--------

Illuminazione a LED

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello	0,3 kg
--	--------

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2 kg
--	------

Pavimento riscaldato fino al modello 540	4 kg
--	------

Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
--	------

* Ti preghiamo di osservare quanto segue per quanto concerne i dettagli tecnici: la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima definita dal costruttore che non deve in alcun caso essere superata in marcia. La "massa in ordine di marcia" corrisponde sostanzialmente alla massa del veicolo vuoto di serie secondo le specifiche del costruttore e comprende, nel caso dei camper e dei furgonati, il serbatoio riempito almeno al 90%, la massa del conducente, che viene fissata in 75 kg, il carburante e i liquidi, nonché la massa della carrozzeria, della cabina, dell'aggancio (se presente di serie) e il set per la riparazione degli pneumatici. Nei caravan, la massa in ordine di marcia comprende la massa del veicolo con le dotazioni di serie secondo le specifiche del costruttore, inclusi i liquidi, la massa della carrozzeria, agganci aggiuntivi (se presenti di serie) e il set per la riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato, che rimane al di sotto delle tolleranze consentite dalla legge pari a massimo $\pm 5\%$ (vedi aggiunta tra parentesi). Dal momento che il verificarsi delle tolleranze consentite dalla legge si ripercuote sulla massa utile rimanente, queste tolleranze devono essere già considerate nella configurazione del veicolo. La massa massima della dotazione speciale è un valore calcolato per ogni pianta, con cui HOBBY ha limitato la massa della dotazione speciale ordinabile di fabbrica. In questo modo si mira a garantire il rispetto della massa utile minima prescritto dalla legge. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione della dotazione speciale a un punto tale che, a livello di calcolo, tra la massa effettiva del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile non rimane più una massa libera sufficiente per i passeggeri (solo nel caso dei camper e dei furgonati) e la massa utile minima, durante la configurazione

puoi selezionare un aumento del carico del veicolo (aumento della massa massima tecnicamente ammissibile) in funzione della pianta. In alternativa puoi ridurre il numero di persone consentito a bordo mentre il veicolo è in marcia (solo nel caso di camper e furgonati) e/o deselezionare la dotazione speciale. Altrimenti non potrai proseguire con la configurazione e la procedura d'ordine. Per camper e furgonati vale altresì quanto segue: il numero massimo di persone a bordo mentre il veicolo è in marcia dipende dal peso e dal carico assiale. Esso può ridursi montando dotazioni speciali e accessori, così che singoli posti a sedere vengano meno a favore della massa utile minima prescritta per legge. Per ogni passeggero vengono calcolati in via forfettaria 75 kg, indipendentemente da quanto i passeggeri pesino effettivamente. Poiché il conducente è già stato considerato nella massa in ordine di marcia, esso non viene aggiunto alla massa dei passeggeri. La capacità del serbatoio delle acque chiare è ridotta tenendo in considerazione la limitazione di marcia (valvola sul serbatoio delle acque chiare).



Tutte le informazioni su varianti, prezzi e pesi sono disponibili sulla nostra homepage